

Vysoušeč ROS 04

- Vysoušecí jednotky pracují na principu neustálé cirkulace proudu teplého vzduchu, který je vháněn pomocí tvarovaných háků do sušeného předmětu.
 - Tento princip sušení je moderním nástupcem hygienicky méně vhodné, nešetrné a především málo účinné metody vkládání topných tělísek.
 - Sušící efekt vysoušečů ROS je oproti zmiňovanému způsobu umocněn právě nucenou cirkulací teplého vzduchu.
 - Teplý vzduch okolo 45°C (při okolní teplotě 15°C až 25°C) je ideální pro rychlé, hygienické a bezpečné sušení.
- Vysoušeče ROS 04 :**
- jsou již standardně vyráběny s analogovým časovacím zařízením, které umožňuje nastavení doby vypnutí od 1 do 120 minut.
 - jsou standardně vyráběny s povrchovou úpravou, trvanlivou práškovou barvou RAL 7035 - šedá
 - **Vysoušeč ROS 04 je nízkopříkonové zařízení určené hlavně pro domácí použití.**

Technické parametry :

Napájecí napětí	230 V / 50 Hz
Příkon	350 W
Kapacita	4 páry
Počet háků	8 ks
Hmotnost	15 kg
Délka přívodního kabelu	2 m
Rozměry (mm)	350x910x350
Barva šedá – standart	RAL 7035
Časový spínač	120 minut
Upevnění - montáž	na stěnu

ROS OPOČNO

Výroba, prodej a servis vysoušecích systémů

Trnov 102, 517 73 Trnov, Czech Republic

Tel./fax: +420 494 662 002

Mobil: +420 777 653 000

e- mail: ros.opocno@wo.cz

+420 606 181 182

www.ros-opocno.cz

